

PRO25SE

高效能 25A 电池充电器 & 电源供应

PRO25SE 是一款通用、高效的创新型 25A 电池充电器和电源供应装置。配备 6 米长的充电线，可以将该充电器安装在坡道柱上或工作区内。PRO25SE 将动力、先进技术与安全性、便携性融为一体，可以为任何 12V 车辆用蓄电池（含锂电池*）充电。PRO25SE 是专业车间电池充电的完美解决方案。

6米长充电线，适合永久固定安装

先进技术可以确保安全、快速充电，完全满足单个电池的充电需求。PRO25SE 具有专门的铅酸电池修复程序，恢复电池寿命和修复缺电电池。“供电”模式在诊断或寻找故障作业期间，为电池提供支持。PRO25SE 提供低电压和低纹波电流，所以对于电池和车辆的精密电子系统很安全。全自动，使用方便，连接简单，具有防火花和反极性保护功能，为用户提供保护的同时，也保护电池。PRO25SE 的设计理念，是确保无论在车间还是展示厅，都可以便捷操作。虽然这款充电器轻盈、便携，但其坚固、抗冲击外壳意味着它也可以在条件最恶劣的车间环境中操作运行。PRO25SE 配备6米长充电线，墙壁梁托和支架。

- PRO25SE 配备6米长充电线，墙壁梁托和支架。
- 安装点位于机壳内，可以永久固定在斜坡柱或工作区
- 兼容40Ah 到 500Ah 电池 (30Ah 到 450Ah 锂电池*)。
- “供电”模式在诊断或寻找故障作业期间，为电池提供支持。
- 专用锂电池* 模式。
- 综合安全性能，对于电池和车辆都很安全。
- 内置温度传感器，达到最高充电水平。
- 全自动，使用方便。易于连接，具有防火花和极性反接保护功能。
- 具有专门的铅酸电池修复程序，恢复电池寿命和修复缺电电池。
- IP44分属户外使用级别。
- 轻盈 和 便携。
- 坚固 和 稳健。
- 两年保修。

*) 12V 锂电池 (LiFePO4、Li-Fe、Li-iron、LFP)

PRO25SE



技术规格

输入	220-240V交流电, 50-60Hz, 最大 2.9A
输出	14.4V/15.8V/13.6V, 最大 25A, 铅酸蓄电池类型 13.8V/14.4V/13.3V, 最大 25A, LiFePO ₄ 锂电池
反向漏电流*	小于 1Ah/月
温度范围	-20°C 至 +50°C
蓄电池类型	12V: WET, EFB, Ca/Ca, MF, AGM, GEL, LiFePO ₄
蓄电池容量	40-500Ah, 铅酸蓄电池类型 30-450Ah, LiFePO ₄ 锂电池
绝缘等级	IP44
质保	两年
启动电压	2.0V
纹波**	小于 4%
充电线长度	6000 mm (直流线)
电源线长度	1900 mm (交流线)
温度补偿	外部充电电压温度补偿传感器
净重 (含装置及缆线)	3.2 kg
总重量 (装箱重量)	3.9 kg
尺寸 (长X宽X高)	235 x 130 x 65 mm

*) 反向漏电流是指充电器未连接上交流电源时, 充电器泄漏蓄电池的电流。CTEK充电器的反向电流损耗率很低。

**) 充电电压和充电电流的质量是非常重要的。高电流纹波使电池温度升高, 从而对正极产生老化效应。高电压纹波可能会损害其他链接到电池的设备。CTEK电池充电器产生非常干净的电压和电流, 纹波小。

CTEK保证质量

CTEK 提供客服支持, 可回答与充电和CTEK充电器相关的任何问题。CTEK开发和销售的所有产品和解决方案都具有安全、简单和灵活等特点

CTEK 向全球70多个国家 / 地区供应充电器。CTEK 也是世界上许多最负盛名的汽车及摩托车制造商的OEM可靠供应商。

更多详细信息, 请访问
WWW.CTEK.COM